

KÖSTER KSK-Dreiecksband

Techn. Merkblatt / Artikel-Nr. **10.39**
Stand: 1. Februar 2010

Kaltselbstklebendes Kunststoff/Bitumen Dreiecksband

Eigenschaften

KÖSTER KSK-Dreiecksband ist ein kaltselbstklebendes, hochflexibles Dreiecksband zur sicheren und einfachen Kehlen- und Anschlussabdichtung, z. B. an Durchdringungen im Hoch- und Tiefbau. Auch geeignet zur Abdichtung an Auflagerflächen, z. B. von Schachtelementen und Fertigteilen.

Technische Daten

Basis	plastische Bitumen/Kautschuk-Masse
Länge	1,05 m
Farbe	schwarz
Reißdehnung der Bitumenmasse	ca. 1200 %
Rückstellung	> 80 %
Mindestverarbeitungstemperatur	+ 5 °C
Dichte	ca. 1,08 g / cm ³

Untergrund

Sauber, trocken, ebenflächig und ohne Grate und Nester. Mineralisch, aus Polystyrol oder Holzwerkstoffen. Bei Mauerwerk müssen die Fugen ebenflächig verputzt werden. Die Flächen mit KÖSTER KBE-Flüssigfolie (Verbrauch: ca. 250 - 500 g / m²) dünn einstreichen. Der Voranstrich muss vollständig durchtrocknen. Möglichst am gleichen Tag bekleben. Bei stark saugenden Untergründen (z. B. aus Porenbeton) ist ein zweimaliger Voranstrich erforderlich.

Verarbeitung

Um ein Festkleben beim Zuschneiden zu vermeiden, ist das Messer des öfteren anfeuchten. Schneiden bei Wärme- und Sonneneinstrahlung vermeiden. Schutzpapier erst nach dem Schneiden entfernen. Das KÖSTER KSK-Dreiecksband ist z. B. an Durchdringungen blasenfrei anzubringen und ggf. anzurollen.

Nach erfolgter Abdichtung sind die Detailpunkte wie z. B. Durchdringungen ggf. mit Zuschnitten zu verstärken. Abschließend ist eine Abspachtelung mit KÖSTER KBE-Flüssigfolie oder KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel vorzunehmen.

Reinigung der Geräte

Verklebte Schneidwerkzeuge können mit KÖSTER Bitumenreiniger gereinigt werden.

Lieferform

25 Stück im Karton

Lagerung

Nicht unterkühlen und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Rollen senkrecht lagern. Vor Druck und Feuchtigkeit schützen. 1 Jahr lagerfähig.

Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Art.-Nr. 1.13
KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel	Art.-Nr. 1.10
KÖSTER Bitumenreiniger	Art.-Nr. 9.03

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.