

### Schutz- und Drainagebahn 3-400

## Dreilagige, hochwertige Anfüllschutz- und Drainagebahn mit hoher Druckfestigkeit für KÖSTER Bauwerksabdichtungen

#### Eigenschaften

Die dreilagige KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400 ist eine hochwertige Schutz- und Drainagebahn aus einer grünen HD-PE Noppenbahn mit vorderseitig aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen und rückseitig aufkaschiertes, blauer Gleitfolie. Der Innenraum leitet anfallendes Sicker- oder Stauwasser sicher an die Drainageleitung weiter.

Die Bahn ist unverrottbar, wurzel- und schlagfest, formbeständig sowie beständig gegen aggressive Wässer und Humussäure sowie gegen Bakterien und Pilze, trinkwasserunbedenklich und weist eine mittlere Druckfestigkeit auf.

#### Technische Daten

Material	grüne Noppenbahn: HD-PE Vlies: PP; blaue Gleitfolie: LD-PE
Einbau	Bauteil zugewandte Seite: blaue Gleitfolie Erdreich zugewandte Seite: Schutzvlies
Flächengewicht	ca. 950 g / m <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	ca. 400 kN / m <sup>2</sup>
Noppenhöhe	ca. 8 mm
Luftvolumen zwischen Noppen	ca. 5,5 l / m <sup>2</sup>
Wasserableitvermögen	ca. 3,5 l / (m x s)
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 80 °C

#### Einsatzgebiete

Zum hochwertigen Schutz von horizontalen und vertikalen, erdberührten Bauwerken und -teilen nach erfolgter Abdichtung nach DIN 18195 mit z. B. KÖSTER kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB), KÖSTER kaltselbstklebenden Kunststoff-Bitumendichtungsbahnen (KSK) oder KÖSTER starren, mineralischen Flächenabdichtungen.

Die druckfeste KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400 dient zur gezielten Entwässerung des Erdreichs (Voraussetzung: nichtbindiger Boden) im Bereich der baulichen Anlage gem. DIN 4095. Sie wird durch die Funktionstüchtigkeit des auf dem Filterkörper aufgebracht Filtervlieses gewährleistet.

#### Verarbeitung

Die KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400 wird lose vor die Abdichtungslage gestellt. Bei Schutzhöhen bis 1,9 m kann die KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400 waagrecht ausgerollt werden. Über 1,9 m wird die Bahn zugeschnitten und mit einer seitlichen Überdeckung von mind. 10 cm verlegt.

Im Überlappungsbereich ist das Vlies der zu überdeckenden Bahn anzuheben und auf die überlappende Bahn zu legen, um ein seitliches Eindringen von Erdreich zu verhindern.

Die Oberkante der Bahn muss mind. 15 cm höher als die Abdichtung geführt werden – hier hat auch die Befestigung zu erfolgen. Der untere Bahnenbereich liegt auf der Drainage auf. Die Befestigung im oberen Anschlussbereich erfolgt mit den KÖSTER SD-Befestigungselementen im maximalen Abstand von 40 cm. Die mitgelieferten Knöpfe verhindern das Ausreißen der Noppenbahn.

Als Schutz vor ungewollt eindringendem Erdreich etc. ist das KÖSTER SD-Randabschlussprofil anzubringen.

Als Schutz von horizontalen Flächen ist ein Gefälle von mind. 2 % einzuhalten. Das Anfüllgut sollte aus Rundkorn bestehen. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass keine scharfkantigen Bestandteile angefüllt werden.

#### Lieferform

30 m<sup>2</sup> Rolle, Breite: 2 m, Länge 15 m

#### Lagerung

Kühl und trocken unbegrenzt haltbar.

#### Zitierte Technische Merkblätter

KÖSTER KMB-Dickbeschichtungen	Produktgrp. 1
KÖSTER starre, mineralische Abdichtungen	Produktgrp. 3
KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen	Produktgrp. 10
KÖSTER SD-Randabschlussprofil	Art.-Nr. 11.47
KÖSTER SD-Befestigungselemente	Art.-Nr. 11.49

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.