

Technische Daten / Lieferumfang



Technische Daten:

Elektroanschluss	400 V / 50 Hz / 16 A
Antrieb elektrisch	5,5 kW
Leistung	ca. 0,2 bis 1,2 cbm / h schneckenabhängig
Luftmenge	ca. 0,6 bis 1,5 m ³ / cbm/min düsen- und material- abhängig
Korngröße	max. 4 mm
Förderdistanz	bis 40 m materialabhängig
Maße	ca. 1750 x 480 x 525 mm
Gewicht	ca. 160 kg

Zur Grundausstattung gehören:

Druckstutzen Ø 35 mm, Durchflussmanometer, Rotor / Stator: KB 20, Leistung max. 20 l / min, Mörtelschlauch Ø 35 mm, 20 m (2 x 10 m), Reprodüse Ø 15 mm, Austausch-Vulkollandüse Ø 12 mm, Feinspritzdüse Ø 8 mm, Fernbedienung (ca. 50 m) Start und Stop, Reinigungsset

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.