

Sanierputz-Glattspachtel

Putzspachtel zur Erstellung sehr glatter Oberflächen auf KÖSTER Sanierputzen

Eigenschaften

Feinkörniger Glattspachtel auf Zementbasis für die Überarbeitung der KÖSTER Sanierputz-Systeme. KÖSTER Sanierputz-Glattspachtel ist dampffest und wasserabweisend.

Technische Daten

Größtkorn	0,1 mm
μ-Wert	ca. 10
Farbe	weiß

Einsatzgebiete

KÖSTER Sanierputz-Glattspachtel wird überall dort im Innenbereich auf den KÖSTER Sanierputzen eingesetzt, wo eine sehr glatte, korngfreie Oberflächengestaltung gewünscht wird.

Untergrund

KÖSTER Sanierputz-Systeme

Verarbeitung

KÖSTER Sanierputz-Glattspachtel ist mit sauberem Wasser (Wasserbedarf ca. 6,9 l je 25 kg Sack) anzumischen.

Klumpenbildung ist zu vermeiden.

Auftragsdicke: 1 - 1,5 mm.

Der Auftrag des KÖSTER Sanierputz-Glattspachtels hat innerhalb 48 Stunden nach Auftrag des KÖSTER Sanierputzes bzw. nach 28 Tagen Durchhärtung zu erfolgen.

Verbrauch

ca. 1,7 kg / m² je mm Schichtdicke

Reinigung der Geräte

Nach Gebrauch mit Wasser.

Gebinde

25 kg Sack

Lagerung

Trocken in verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate.

Sicherheit

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER Sanierputz 1 grau	Art.-Nr. 5.061
KÖSTER Sanierputz 2 weiß	Art.-Nr. 5.062
KÖSTER Sanierputz 2 „schnell“	Art.-Nr. 5.063
KÖSTER Sanierputz 2 „leicht“	Art.-Nr. 5.064
KÖSTER Sanierputz 2 „schnell und leicht“	Art.-Nr. 5.065
KÖSTER Sanierputz „E“ grau	Art.-Nr. 5.068