

KÖSTER FS-Primer

Techn. Merkblatt / Artikel-Nr.
Stand: 29. September 2011

8.039

Haftvermittler für KÖSTER Fugenspachtel FS-V und FS-H

Eigenschaften

KÖSTER FS-Primer ist ein schnelltrocknender, farbloser, lösungsmittelhaltiger, 1-komp. Haftvermittler und Verfestiger für Fugenflanken zur nachfolgenden Bearbeitung mit KÖSTER Fugenspachtel FS-H und FS-V. Das Material ist feuchtigkeithärtend.

Er wirkt staubbindend und ist verseifungsbeständig. Durch seine niedrige Viskosität dringt es in die Untergründe ein und wirkt so stabilisierend und verfestigend.

Technische Daten

Viskosität	niedrigviskos
Dichte	ca. 1,13 g / cm ³ (+ 20 °C)
Trockenzeit (klebfrei)	ca. 3 - 5 Stunden
Überarbeitung	nach 2 - 3 Stunden
Flammpunkt	+ 13 °C

Einsatzgebiete

Haftvermittler für Fugendichtstoffe auf Polysulfidbasis.

Untergrund

Silikonfrei und trocken, sowie frei von losen Bestandteilen, Ölen und Fetten. Zur Reinigung der Untergründe wird der Einsatz von schmutz- und fettlösenden, wässrigen und lösungsmittelhaltigen Mitteln empfohlen, notfalls Heißdampfstrahlen, leichtes Schleifen oder Anrauen durch Sandstrahlen.

Verarbeitung

KÖSTER FS-Primer wird mit einem Tuch oder einer kurzflorigen Rolle dünn aufgetragen und durch Reiben gleichmäßig verteilt. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die angegebene Auftragsmenge nicht überschritten wird, da andernfalls die Trockenzeit und die Haftfestigkeit zum Untergrund beeinträchtigt wird.

Nach einer Wartezeit von ca. 2 - 3 Stunden, der aufgetragene Film muss noch klebrig sein, kann die nachfolgende Bearbeitung mit KÖSTER Fugenspachtel FS-H und FS-V erfolgen.

Verbrauch

ca. 150 - 250 ml / m², entsprechend 10 - 20 ml / lfd. m Fuge

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit KÖSTER KB-Pox[®] Reiniger.

Gebinde

250 ml Dose

Lagerung

In dicht verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate lagerfähig.

Sicherheit

Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER Fugenspachtel FS-V	Art.-Nr. 8.031
KÖSTER Fugenspachtel FS-H	Art.-Nr. 8.032
KÖSTER KB-Pox [®] Reiniger	Art.-Nr. 9.08

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.