



Systemaufbau



KÖSTER

Unsere internationalen Niederlassungen und Handelspartner



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 | 26607 Aurich
Tel.: +49 4941 9709 0
E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu

Follow us on social media:



Stand: 8/2025

KÖSTER

Mauerwerksinstandsetzung



KÖSTER Mauerwerksinstandsetzung:

- 1 Horizontalsperre mit
KÖSTER Crisin 76



- 2 Grundierung mit
KÖSTER Polysil TG 500



- 3 Fehlstellenausgleich mit
KÖSTER Sperrmörtel WU



- 4 KÖSTER NB 1 grau gegen
rückseitige Feuchtigkeit



DIE LÖSUNG AUS EINER HAND!

- 5 Haftspritzbewurf mit
KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf



- 6 Oberflächenputz mit
KÖSTER Sanierputz



- 7 Ggf. Oberflächengestaltung
mit KÖSTER Feinputz



- 8 Ggf. Anstrich mit
KÖSTER Sanierfarbe weiß



Feuchtes und geschädigtes Mauerwerk wird wie neu durch eine Instandsetzung mit KÖSTER Sanierputz. Zunächst wird eine nachträgliche Horizontalsperre mit KÖSTER Crisin 76 in das Mauerwerk eingebracht. Der alte Putz wird vollständig entfernt, Fugen werden ausgekratzt und lose Bestandteilen entfernt. Der Voranstrich KÖSTER Polysil TG 500 härtet das Mauerwerk und bindet mögliche Salze im Untergrund. Fehlstellen werden mit KÖSTER Sperrmörtel WU ausgebessert. Von Oberkante Boden bis mind. 20 cm über die Horizontalsperre ist die KÖSTER NB 1 grau gegen rückseitige Feuchtigkeit aufzutragen.

Um eine bessere Putzhaftung zu erreichen, wird vor der eigentlichen Putzlage der KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf aufgebracht.

KÖSTER Sanierputz ermöglicht die schadensfreie Austrocknung des Mauerwerks. Er ist diffusionsoffen und besitzt eine ausgeprägte Hydrophobie und Salzbeständigkeit. Durch die Trocknung des Mauerwerks an den Putz herangetragene Salze können, ohne den Putz oder nachfolgende Anstriche zu schädigen, im Putz auskristallisieren.

KÖSTER Sanierputze stehen in unterschiedlichen Varianten (grau, weiß, schnell und leicht) zur Verfügung. In älteren Gebäuden wird der KÖSTER Sanierputz weiß oft ohne einen weiteren Anstrich verwendet. Wird aus optischen Gründen eine glattere Oberfläche gewünscht, kann diese mit dem filzbaren KÖSTER Feinputz erreicht werden. Ein Anstrich erfolgt ggf. mit einer dampfdiffusionsoffenen Farbe (z.B. KÖSTER Sanierfarbe weiß).

Es gelten jeweils die Angaben in den technischen Merkblättern.