



// Übersicht

KÖSTER Sperrmörtel WU ist ein mineralischer, faserverstärkter, schnell abbindender, vielseitig einsetzbarer, spachtelfähiger Reprofilierungs- und Abdichtungsmörtel. Er wird zur Untergrundvorbereitung eingesetzt und ist ideal für Ausgleichs-, Spachtel- und Reparaturarbeiten an Wand- und Bodenflächen, z. B. in Kellern, Tiefgaragen oder Technikräumen.

KÖSTER Sperrmörtel WU wird häufig in Kombination mit KÖSTER NB 4000 verwendet, z. B. zur Herstellung einer Negativabdichtung, zur Ausbildung von Hohlkehlen oder zur Vorbereitung des Untergrundes.

// Anwendungsbereiche

- Kellerabdichtungen
- Wassertanks und Schächte
- Betonsanierung
- Mauerwerksabdichtungen
- Tunnel und unterirdische Bauwerke
- Schächte und Abwasserbauwerke
- Herstellung von Rundkehlen



Unsere internationalen Niederlassungen und Handelspartner



// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 | 26607 Aurich
Tel.: +49 800 1136144 (kostenfrei)
E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu

Follow us on social media:



Stand: 06/2025

KÖSTER Sperrmörtel WU

Abdichtungsmörtel



Wasserdicht und druckbeständig

Gute Festigkeit und Haltbarkeit

Vielseitige Anwendung



// Die wichtigsten Merkmale im Überblick

- Maximale Korngröße ist 0,8 mm, die maximale Schichtdicke beträgt 6 cm.
- Wasserzugabe von ca. 5,0-5,5 Liter auf 4,0-4,5 Liter reduziert
- Der Sperrmörtel lässt sich schnell und einfach glätten
- Gute Haftfestigkeit, ideal für Reparatur- und Abdichtungsarbeiten
- Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 25 Minuten
- Wasserfester und sehr schwindarmer Mörtel
- Schnelleres Aushärten mit früherer Nacharbeit, zeitsparend vor allem auf kleinen Baustellen
- Universell einsetzbar
- Waterproof (WP): Entwickelt für dauerhafte Abdichtungen gegen drückendes Wasser
- Faserverstärkt und schnell abbindend: Ermöglicht stabile Reparaturen und schnelle Untergrundvorbereitung
- Optimierte Rezeptur für höhere Leistung: Kann in einer einzigen Schicht bis zu 6 cm dick aufgetragen werden, verbesserte Glätte, reduzierte Wasserzugabe, höhere Haftfestigkeit und verlängerte Verarbeitungszeit mit schneller Aushärtung.
- Kann mit KÖSTER NB4000 verwendet werden, um negative Abdichtungssperren zu erstellen



// Zugehörige Produkte

KÖSTER Sperrmörtel WU

KÖSTER Sperrmörtel WU ist ein wasserundurchlässiger, spachtelbarer, schnell abbindender mineralischer Mörtel für die Reprofilierung von Flächen und ist druckwasserbeständig bei einer Schichtdicke von mind. 4 mm.



KÖSTER Polysil TG 500

KÖSTER Polysil TG 500 ist ein niedrigviskoses, substratverfestigendes, hydrophobierendes Kombinationsprodukt auf Polymer-/Silikatbasis zum Schutz von mineralischen Untergründen.



KÖSTER NB 4000

KÖSTER NB 4000 ist elastisch und rissüberbrückend und eignet sich für Abdichtungen in Bereichen wie z.B. Keller, Fundamentplatten, Mauerwerk und die Reparatur schadhafter Abdichtungsschichten.

