

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. J 236

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KÖSTER MS-Fugendicht
2397

2. Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und Außenanwendungen
EN 15651-1
25-LM F-EXT-INT

3. Hersteller:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

4. Bevollmächtigter:

Nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6a. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

6b. Notifizierte Stellen:

ITC Zlin
Czech Office for Standards, Metrology and Testing Biskupský dvůr 1148/5 110 00 Praha 1 Czech
Republic
Kennnummer 1023

7. Erklärte Leistungen:

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: [Mörtel M1 nach ISO 13640]

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	siehe MSDS		
Wasser- und Luftdichtheit			
a) Standvermögen	≤ 3 mm (25 LM)		
b) Volumenverlust	≤ 10 %		
c) Zugverhalten (Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 100 % (25 LM) Kein Versagen (NF)		
Rückstellvermögen	≥ 70 % (25 LM)		
Haft- Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NPD		
Haft- Dehnverhalten bei verschiedenen Temperaturen	NPD		
Dauerhaftigkeit	Bestanden		

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eike Kunst
(Forschung und Entwicklung Export)

i. V. Eike Kunst

.....14.4.2025.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)