



Abdichtungssysteme

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. M 664  
Sanierputz weiß/leicht

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

M 664  
Sanierputz weiß/leicht

**2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder eine anderes Zeichen zur Identifikation des Bauproduktes gem. Artikel 11 Absatz 4:**

Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes

**3. Verwendungszweck:**

EN 998-1:2016  
Sanierputzmörtel  
ZA.1.2. Für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

**4. Hersteller:**

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
26607 Aurich

**5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 4

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 998-1:2016

**7. Notifizierte Stellen:**

*Nicht relevant*

**8. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	CS II	System 4 EN 998-1:2016	
Kapillare Wasseraufnahme	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> nach 24 h		
Haftzugfestigkeit	0,2 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild A		
Trockenrohdichte	960 kg/m <sup>3</sup>		
Wassereindringtiefe	≤ 5 mm		
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	≤ 15		
Wärmeleitfähigkeit	NPD		
Gefährliche Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt		
Brandverhalten	A1		

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eike Kunst  
(Forschung und Entwicklung Export)



26. September 2023

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
(Unterschrift)