



Revoques de restauración KÖSTER

Los yesos de restauración KÖSTER están especialmente diseñados para la restauración de mampostería con alto contenido de sal y humedad. Son muy resistentes y tienen un alto volumen de poros de aire. Además, no se ven afectados por el alto contenido de sal y evitan que esta se difunda a la superficie. Cuando se detiene la humedad ascendente con KÖSTER Crisin 76, los yesos de restauración KÖSTER ayudan a secar la pared y absorben las sales restantes. Los yesos de restauración KÖSTER están disponibles en gris o blanco. En edificios históricos se pueden utilizar como enlucido decorativo, incluso sin pintar. Son aptos para uso interior y exterior y cumplen con la norma europea armonizada (CE).



Imprimación con
KÖSTER Polysil TG 500



Aplicación de una llave de yeso
fabricada con yeso de restauración
KÖSTER.



Aplicación del
yeso de restauración KÖSTER



Flotando en la superficie

KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Follow us on social media:



Emitido: 9/2025

KÖSTER

Sistemas de impermeabilización

KÖSTER KD System

Sistema rápido para la impermeabilización
de sótanos



¡Impermeabilización en segundos!

Contra el agua a presión



// Sellado de fugas activas con polvo KÖSTER KD 2 Blitz:



1 Fugas activas...



2 ...se detuvo...



3 ... ¡en segundos!

KÖSTER KD 2 Blitz Powder es un polvo altamente reactivo con un tiempo de fraguado extremadamente corto. Detiene el flujo de agua en cuestión de segundos. Forme una bola firme con el polvo y presiónela sobre la fuga.

// Impermeabilización de superficies con el sistema KÖSTER KD:



1 KÖSTER KD 1 Base



2 KÖSTER KD 2 Blitz Powder



3 KÖSTER KD 3 Sealer



4 KÖSTER KD 1 Base:
en 2 capas (segunda capa
después de 30 minutos)

Después de detener la fuga, se impermeabiliza el área circundante: mezcle tanta base KÖSTER KD 1 como se pueda aplicar en 10 minutos hasta obtener una masa viscosa y fácil de extender (lechada). La lechada debe tener una consistencia cremosa y fácil de aplicar con brocha. Aplicar con una brocha firme. Frotar inmediatamente KÖSTER

KD 2 Blitz Powder en la lechada fresca y húmeda con una mano enguantada hasta que la superficie esté seca. Sin esperar, aplicar KÖSTER KD 3 Sealer con una brocha limpia. Inmediatamente después y de nuevo tras aprox. 30 minutos, repetir el paso 1 (KÖSTER KD 1 Base). El espesor total máximo debe ser inferior a 4 mm.

Key features of the KÖSTER KD System

- Impermeabilización superficial contra agua a presión desde el lado negativo
- No es necesaria ninguna excavación externa KÖSTER KD 2 Blitz Powder sella fugas activas en segundos.
- Penetra profundamente en el sustrato y bloquea los poros
- Resistente a las sales que son perjudiciales para la estructura del edificio
- Las sales no desprenderán el revestimiento KÖSTER KD System completamente curado del sustrato.
- Fácil de aplicar
- También adecuado para la impermeabilización del lado positivo
- Décadas de experiencia probada

La solución perfecta para pequeños trabajos de reparación en el sótano:

¡El sistema KÖSTER KD en un solo paquete!

- 7.5 kg KÖSTER KD 1 Base
- 7.5 kg KÖSTER KD 2 Blitz Powder
- 3 kg KÖSTER KD 3 Sealer



Material suficiente para cubrir aproximadamente 5 m².