



Probado y certificado

- Permeabilidad al CO₂ (DIN EN 1062-6)
- Propiedades de la reflectancia solar ("Índice de reflectancia solar")
- Certificación CE (EN 1504-2)



KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síganos en las redes sociales:



Emitido: 11/2025

KÖSTER

KÖSTER 21

Impermeabilizante líquido de aplicación universal



Altamente reflectante

Resistente a los rayos UV

Campos de aplicación

- Aplicación en interiores y exteriores.
- Impermeabilización de sótanos
- Impermeabilización de cubiertas
- Impermeabilización bajo baldosa
- Balcones y terrazas
- Impermeabilización de tanques y estanques
- Inhibidor de la carbonatación
- Renovación de impermeabilizaciones bituminosas antiguas

// Aplicación



1 Preparación del sustrato



2 Media caña instalada con KÖSTER WP Mortar



3 Primera capa de KÖSTER 21



4 KÖSTER Superfleece se aplica sobre la primera capa fresca.



5 Segunda capa de KÖSTER 21



6 Resultado final



Aplicación con brocha



Aplicación con rodillo



Aplicación por proyección



Aplicación con llana

Características principales de KÖSTER 21

- Elástico y puenteo de fisuras
- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Resistente a la radiación UV
- Resistente a la sal
- Resistente a la hidrólisis y a los efectos de los ciclos hielo-deshielo
- Buena adherencia a soportes minerales ligeramente húmedos
- Buena adherencia, por ejemplo, sobre hormigón, metal, PVC o impermeabilizaciones bituminosas antiguas
- Fácil de aplicar
- Resistente al agua a presión
- Hidrofóbico (efecto repelente al agua)
- Libre de disolventes y compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- No contiene isocianatos ni betún
- 2 componentes, curado rápido
- Color blanco, refleja la radiación térmica (ahorra energía)
- Aplicación versátil con brocha, llana, rodillo o proyección

