



Estructura del sistema



KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síganos en las redes sociales:



Emitido: 8/2025



Reparación de mampostería



KÖSTER Reparación de mampostería:

- 1 Barrera horizontal con KÖSTER Crisin 76



- 2 Cebado con KÖSTER Polysil TG 500



- 3 Compensación de averías con KÖSTER WP Mortar



- 4 KÖSTER NB 1 gris contra humedad en la espalda



LA SOLUCIÓN DE UN SOLO PROVEEDOR

- 5 Revestimiento adhesivo en spray con KÖSTER Restoration Plaster Key



- 6 Enlucido de superficie con KÖSTER Restoration Plaster



- 7 Diseño de la superficie, si procede con KÖSTER Fine plaster



- 8 Si es necesario, pintar con KÖSTER Renovation Paint White



La mampostería húmeda y dañada se deja como nueva reparándola con KÖSTER Enlucido Restaurador. En primer lugar, se aplica una barrera horizontal posterior con KÖSTER Crisin 76 sobre la mampostería. El revoque antiguo se elimina por completo, se raspan las juntas y se retiran los componentes sueltos. La imprimación KÖSTER Polysil TG 500 endurece la mampostería y liga las posibles sales del sustrato. Los defectos se rellenan con KÖSTER Mortero Impermeabilizante WU. KÖSTER NB 1 gris debe aplicarse desde el borde superior del suelo hasta al menos 20 cm por encima de la barrera horizontal para proteger contra la humedad de la parte posterior.

Para conseguir una mejor adherencia del enlucido, KÖSTER Enlucido de Restauración se aplica antes de la capa de enlucido propiamente dicha.

KÖSTER Enlucido de Restauración permite que la mampostería se seque sin sufrir daños. Está abierto a la difusión y tiene una pronunciada hidrofobicidad y resistencia a la sal. Las sales aportadas al enlucido por el secado de la mampostería pueden cristalizar en el enlucido sin dañar el enlucido ni las capas posteriores.

Los revocos de restauración KÖSTER están disponibles en diferentes variantes (gris, blanco, rápido y claro). En edificios antiguos, el KÖSTER Restoration Plaster blanco se utiliza a menudo sin capa posterior. Si se desea una superficie más lisa por razones visuales, puede conseguirse con el enlucido fino KÖSTER que se puede fieltar. En caso necesario, pinte con una pintura abierta a la difusión de vapor (p. ej. KÖSTER Pintura Blanca Restauración).

Se aplican las especificaciones de las fichas técnicas.