




Impermeabilización de fugas activas



KÖSTER KD 2 Blitz es un polvo altamente reactivo con un tiempo de fraguado extremadamente corto. Detiene el flujo de agua en cuestión de segundos. Esto hace que el polvo sea ideal para la reparación rápida y permanente de fugas activas.



Fugas activas...



...detenidas...



...¡en segundos!

Impermeabilización rápida de superficies desde el lado negativo. El sistema KÖSTER KD impermeabiliza contra el agua a presión desde el lado negativo.



Una vez sellada la fuga activa, aplicar KÖSTER KD 1 Base sobre la pared. Frotar el polvo KÖSTER KD 2 Blitz en la lechada fresca y húmeda hasta que la superficie esté seca.



Sin esperar, aplicar KÖSTER KD 3 Sealer con una brocha limpia



Inmediatamente después y de nuevo después de aprox. 30 minutos aplicar KÖSTER KD 1 Base

KÖSTER

KÖSTER a su servicio, en todo el mundo.



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Contáctenos

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 0800 1136144
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Síganos en las redes sociales:



Emitido: 9/2025

KÖSTER

Reparación de alcantarillas,
arquetas y pozos



Muy buena adherencia al soporte

¡Incluso bajo agua en movimiento!

Restauración de alcantarillas, arquetas y pozos, incluso con agua en movimiento



Muy buenas propiedades de aplicación - incluso en entornos húmedos y cálidos



3 cm de grosor de capa - en un sola pasada



Muy estable, incluso con agua en movimiento

Aplicación sencilla y fiable



Preparación del soporte
(en este caso, chorro de agua a alta presión)



El mortero se aplica al soporte húmedo mediante llana.



Conexión de la arqueta con la zona de acceso

KÖSTER Sewer and Shaft Mortar: Un material de alta calidad para condiciones extremas



Características principales

- alta resistencia a la compresión y, por tanto resistente a la abrasión
- buena resistencia contra ácidos y bases
- curado rápido, incluso en condiciones frías
- excelente adherencia a todos los soportes minerales, incluso cuando están húmedos
- refuerzo con fibras especiales que proporciona gran estabilidad sin afectar negativamente la consistencia del mortero
- resistente a las sales comunes
- aplicable en alcantarillas, arquetas y pozos
- certificado para agua potable
- se puede aplicar hasta 3 cm por capa
- impermeable con un grosor de capa de 4 mm
- desarrollado junto con aplicadores especializados
- puede aplicarse incluso bajo agua en movimiento

Datos técnicos:

- espesor mínimo de capa para una impermeabilización efectiva: 4 mm
- grosor máximo de la capa para un revestimiento en un solo paso: 3 cm
- resistente a valores de pH de 4 - 12
- resistencia a la compresión (28 días) > 45 N/mm²
- resistencia a la tracción por flexión (28 días): > 7 N/mm²
- tiempo abierto (+ 20°C): aprox. 20 minutos