

KÖSTER

Кровельные системы

Комплектующие КЁСТЕР ТПО

Апрель 2025



Ассортимент комплектующих для кровельных мембран КЁСТЕР ТПО

Изображение продукта № арт.

Описание

Область применения



RT 901 001



КЁСТЕР Внешний Угол
белый, светло-серый, чёрный,
серый шифер

Формованное изделие для
выполнения внешних углов, 90°,
длина кромки 100 мм



RT 901 003

КЁСТЕР Внешний Угол
Универсальный светло-серый

Гофрированное формованное
изделие для внешних углов, круглое,
диаметр ок. 140 мм



RT 902 001



КЁСТЕР Внутренний Угол
белый, светло-серый, чёрный,
серый шифер
Высота 10 см

Формованное изделие для
выполнения внутренних углов, 90°,
длина кромки 100 мм



RT 902 003

КЁСТЕР Внутренний Угол
Универсальный светло-серый

Конусообразное формованное
изделие для выполнения внутренних
углов



RT 904 003

КЁСТЕР Присоединительная
Манжета 40/190 светло-серая

Для примыкания вводов,
внутренний диаметр 40–175 мм,
высота до 190 мм



RT 905 001
RT 905 002
RT 905 003
RT 905 005
RT 905 006

КЁСТЕР Присоединительная
Манжета светло-серая
Внутренний диаметр
10/20/30/42/50 мм,
высота 300 мм, с
термоусадкой

Для примыкания анкерных точек,
вводов, заземления и кабелей



RT 101 010

КЁСТЕР ПУР Клей для
Кровельных Мембран 10 кг

Для приклеивания кровельных
мембран «КЁСТЕР ТПО»
ламинированных полиэстровым
холстом, расход 160 - 450 г/м²



RT 104 001

КЁСТЕР 2К ПУР Клей для
Кровельных Мембран

Для приклеивания кровельных
мембран «КЁСТЕР ТПО»
ламинированных полиэстровым
холстом. Нанесение с
«КЁСТЕР Ручной Пресс».
Расход: макс. 4 картуша на 50 м²



RT 999 001

КЁСТЕР Ручной Пресс для «2К
ПУР Клей для Кровельных
Мембран»

Электроприводной пресс/пистолет
с смесительной насадкой для
нанесения «КЁСТЕР 2К ПУР Клей для
Кровельных Мембран»

Ассортимент комплектующих для кровельных мембран КЁСТЕР ТПО

Изображение продукта № арт.

Описание

Область применения



RT 102 004

КЁСТЕР Контактный Клей

Для приклеивания кровельных мембран «КЁСТЕР ТПО» в зонах примыканий, замыканий и узлов.
Расход: 175 - 250 г/м²/сторону



RT 103 012

КЁСТЕР ТПО СК Праймер

Содержащий растворитель полимерный грунт для подготовки основания к приклеиванию кровельных гидроизоляционных мембран «КЁСТЕР ТПО СК (ОС)».
Расход ок. 200 г/м



RT 105 002

КЁСТЕР ТПО Очиститель

Очиститель для мембран «КЁСТЕР ТПО»
2,5 л канистра



RT 105 003

КЁСТЕР ТПО Ветошь для очистки


Для очистки с «КЁСТЕР ТПО Очиститель» – 450 листьев на рулоне



RT 920 075

КЁСТЕР Паробарьер
Огнестойкий согласно стандарту DIN 18234


Огнестойкая паронепроницаемая мембрана по стандарту DIN 18234, класс горючести E, теплопроводность < 10.500 кДж/м², показатель паропроницаемости SD > 1500 м



RT 925 001

КЁСТЕР Дорожка для Обслуживания

Для обслуживания технического оборудования на плоских кровлях, привариваемая к «КЁСТЕР ТПО» (т: 4 мм; ш: 590 мм; д: 785 мм)



RT 927 010

КЁСТЕР Пешеходная Дорожка, серая

Для создания пешеходных дорожек на плоских кровлях, привариваемая к «КЁСТЕР ТПО» (ш: 1000 мм; д: 10 м)



RT 910 002

КЁСТЕР ТПО Композитный Листовой Металл белый, светло-серый, серый шифер

Для создания подвески желоб или краевого профиля крыши, с односторонним свариваемым полимерным покрытием.
1,00 x 2,00 м




RT 910 030*

КЁСТЕР ТПО Композитный Рулонный Металл белый, светло-серый


Для создания подвески желоб или краевого профиля крыши, с односторонним свариваемым полимерным покрытием.
Рулон 1 м * 30 м

*Большие рулоны по запросу

Ассортимент комплектующих для кровельных мембран КЁСТЕР ТПО

Изображение продукта	№ арт.	Описание	Область применения
	RT 915 023 RT 915 025* RT 915 027* Rt 915 029*	КЁСТЕР Вентиляционный Выход надставной элемент DN 100 / DN 75 / DN 125 / DN 150 *не является стандартным артикулом	Санитарный вентиляционный выход с сквозной трубой для утеплителя с толщиной до 300 мм; с фартуком из ТПО и с колпаком
	RT 915 024 RT 915 026* RT 915 028* RT 915 030*	КЁСТЕР Вентиляционный Выход нижний элемент DN 100 / DN 75 / DN 125 / DN 150 *не является стандартным артикулом	Нижний элемент вентиляционного выхода для утепленных кровлей
	RT 915 031* RT 915 033	КЁСТЕР Проходка для кабелей DN 100 180° труба из ПВХ DN 100 / DN 150 *не является стандартным артикулом	Комплектующее для КЁСТЕР Вентиляционный Выход надставной элемент
	RT 916 001 RT 916 002	КЁСТЕР Аэратор Кровельный с колпаком NW 75 / 100	Кровельный аэратор, светло-серый, для вентилируемых кровлей с светло-серым колпаком
	RT 914 017 RT 914 018	КЁСТЕР Воронка, базовый элемент DN 100 / 125 (утепленный) *другие диаметры по запросу	Базовый элемент из нержавеющей стали для самотечного слива, утепленный
	RT 914 018 S RT 914 019 S RT 914 020 S RT 914 023 S	КЁСТЕР Воронка, удлинительный элемент вертикальный DN100 / 125 / 160 с фартуком из ТПО	Самотечная воронка с обжатым фланцем фартуком из ТПО, вертикальная; для толщины изоляции 60-350 мм
	RT 914 021 A RT 915 022 A	КЁСТЕР Воронка Коленчатая DN 75 / 100 с фартуком из ТПО	Самотечная воронка с обжатым фланцем фартуком из ТПО, коленчатая; монтажная глубина не менее 100 мм
	RT 914 032	КЁСТЕР Гравиеуловитель для аварийного водосброса	Закрытый сверху водосток из нержавеющей стали для воронки КЁСТЕР из нержавеющей стали в качестве аварийного водосброса
	RT 914 030 RT 914 031	КЁСТЕР Подпорный Элемент DN 75 / 100	Для аварийного водосброса для воронки КЁСТЕР из нержавеющей стали; подпор воды высотой 35 / 45 мм

Ассортимент комплектующих для кровельных мембран КЁСТЕР ТПО

Изображение продукта	№ арт.	Описание	Область применения
	RT 915 011	КЁСТЕР Гравиеуловитель Универсальный DN 70 - 200	Гравиеулавливатель из пластмасса, с винтами для надежного крепления, бесступенчатое регулирование от DN 70 до DN 200
	RT 915 016 RT 915 017 RT 915 018 RT 915 019	КЁСТЕР Воронка (жесткий полиэтилен) DN 70 / 100 / 125 / 150	Самотечная воронка из жесткого полиэтилена
	RT 917 001 B	КЁСТЕР Воронка Парапетная 120*60*300 мм *другие размеры по запросу	Прямоугольная парапетная воронка, чёрная
	RT 917 010 RT 917 011 RT 917 012*	КЁСТЕР Воронка Парапетная DN 70 / 100 / 125 *не является стандартным артикулом	Парапетная воронка, круглая, светло-серая Длина трубы 480 мм Наружный диаметр 75 мм / 110 мм / 125 мм
	RT 918 001 B RT 918 003 B	КЁСТЕР Перелив Аварийный 120*60*300 мм 300*80*300 мм *другие диаметры по запросу	Воронка в качестве аварийного перелива, полиэтилен (ПЭ), чёрная
	RT 918 011 RT 918 012 RT 918 013*	КЁСТЕР Аварийный Перелив DN 100 / DN 75 / DN 125 *не является стандартным артикулом	Воронка в качестве аварийного перелива, светло-серая, круглая, DN 100, наружный диаметр 110 мм длина трубы 490 мм

Ассортимент комплектующих для кровельных мембран КЁСТЕР ТПО

Изображение продукта № арт.

Описание

Область применения



W 200 008
W 200 025

КЁСТЕР МС Эластичная
Мембрана 8 кг и 25 кг

Однокомпонентная, не содержащая растворителей, высокоэластичная и перекрывающая трещины гидроизоляция



RT 109 001

КЁСТЕР ТПО Праймер для МС
Эластичной Мембраны

Однокомпонентный грунт на основе растворителя для улучшения адгезии при использовании КЁСТЕР МС Эластичная Мембрана на кровельных и гидроизоляционных мембранах КЁСТЕР ТПО.



W 412 010
W 412 030

КЁСТЕР Супер Флис
Ширина 10 см и 30 см

Высокопрочное флисовое полотно для армирования жидких гидроизоляционных материалов как например КЁСТЕР МС Эластичная Мембрана



J 138 250

КЁСТЕР ПУ Праймер 120

Однокомпонентный, полиуретановый грунт для непористых оснований



RT 919 004

КЁСТЕР Рейка Прижимная
стальная, для крепления
мембран

Ширина/Высота/Длина в мм
30/1,25/2400; Перфорация 7 и 15 мм
(Связка = 10 штук)



RT 919 003

КЁСТЕР Рейка Краевая

Пристенная зажимная алюминиевая рейка для верхнего завершения мембран КЁСТЕР



RT 921 001

КЁСТЕР Флис Полиэфирный
PVh 300 1.3
Размеры: 2 м x 50 м

Устойчивый к загниванию полиэфирный флис в качестве разделительного слоя, можно сверлить, 300 г/м²

Ассортимент комплектующих для кровельных мембран КЁСТЕР ТПО

Изображение продукта	№ арт.	Описание	Область применения
	RT 929 001	КЁСТЕР Контрольный Инструмент Для Сварных Швов	Инструмент для контроля сварных швов кровельных мембран КЁСТЕР ТПО
Похожее изображение 	RT 990 003	Автоматический сварочный аппарат горячего воздуха 400 вольт «LT»	Автоматический сварочный аппарат горячего воздуха 400 вольт 5700 ватт, 40 мм ширина сварочного сопла, комплект с ящиком для транспортировки
	RT 990 002	Автоматический сварочный аппарат горячего воздуха 400 вольт «HR»	
Похожее изображение 	RT 991 001	Автоматический сварочный аппарат горячего воздуха 230 вольт «LT»	Автоматический сварочный аппарат горячего воздуха 230 вольт 3680 ватт, 40 мм ширина щелевой насадки, бесщеточный электродвигатель вентилятора, комплект с ящиком для транспортировки
	RT 991 004	Автоматический сварочный аппарат горячего воздуха 230 вольт «HR»	
Похожее изображение 	RT 992 001	Ручной сварочный аппарат 230 вольт «LT»	230 вольт, 1.600 ватт, 40 мм ширина щелевой насадки
	RT 992 002	Ручной сварочный аппарат 230 вольт «HR»	
	RT 995 001	Широкая щелевая насадка 40 мм «LT»	Насадка для ручного сварочного аппарата
	RT 995 002	Широкая щелевая насадка 40 мм «HR»	
	RT 997 001	КЁСТЕР Кельфикс для гидроизоляционных мембран, ширина 55 мм	Ручной вспомогательный инструмент для исполнения примыканий, углов и деталей
	RT 998 001	КЁСТЕР Силиконовый Прижимной Ролик, 40 мм	На подшибниках, однорычажной, силиконовый

Технические характеристики комплектующих см. в технических описаниях, размещенных на сайте www.koster.eu





 Белый / Светло-серый / Чёрный / Серый шифер



Мы готовы Вам помочь по всему миру

Дата издания: 04/2025



// Свяжитесь с нами

КЁСТЕР БАУХЕМИ АГ
Дизельштрассе 1-10
26607 Аурих, Германия
Тел: +49 4941 9709 0
Эл. почта: info@koster.eu

www.koster.eu

Следуйте за нами в социальных сетях



KÖSTER
Гидроизоляционные системы

