



KÖSTER Dachgully-Reduzierstück 125/100

Technisches Merkblatt RT 914 004

Stand: 02.08.2017

Reduzierstück für Dachgully von DN 125 auf DN 100.

Eigenschaften

- Passend für KÖSTER Dachgully senkrecht DN 125
- Witterungs-, frost- und UV-beständig
- Hervorragende Funktionalität durch geprüfte, normenkonforme Ablaufwerte
- DIN EN 12056 Teil 3 - Dachentwässerungen
- DIN 1986 Teil 100 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
- DIN EN 1253 - Abläufe für Gebäude
- DIN 18195 - Bauwerksabdichtungen
- DIN 18531 - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer

Technische Daten

- Hart-PVC
- Anschlussdurchmesser: DN 125 / DN 100
- Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C / + 80 °C
- Durchströmungstemperatur max. + 40 °C (Kurzfristig max. + 80 °C)

Einsatzgebiete

Reduzierstück zum Anschluss des KÖSTER Dachgully senkrecht DN 125 an eine Entwässerungsleitung DN 100.

Verarbeitung

Der Einbau des KÖSTER Dachgullys erfolgt entsprechend der KÖSTER-Einbauanleitung und der KÖSTER-TPO-Verlegeanleitung der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Gebinde/Lieferform

RT 914 004

Stück



Zugehörige Produkte

KÖSTER Dachgully senkrecht DN 125

Art.-Nr. RT 914 001
S

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu

Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen, Dachabdichtung