Unterteil für Systemdachlüfter DN 100

Technisches Merkblatt RT 915 005

Stand: 02.08.2017

Systemdachlüfterunterteil für zweiteilige Ausführung

Eigenschaften
- Erweiterung des KÖSTER Systemdachlüfters
- Strömungstechnisch optimierte Lüftungseigenschaften
- Als Wohnraum Be-/Entlüfter und Abwasserstrangbelüftung
- Schneller Einbau durch individuelle Flanschverbindungen
- Witterungs-, frost- und UV-beständig

Technische Daten
- Hart-PVC, schwarz
- Anschlussdurchmesser: DN 100
- Durchmesser Flansch: 350 mm
- Durchmesser Montageöffnung: 120 mm
- Rohrlänge: 299 mm
- Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C / + 80 °C
- Durchströmungstemperatur max. + 40 °C (Kurzfristig max. + 80 °C)

Einsatzgebiete
- Erweiterung des KÖSTER-Systemlüfters zum zweiteiligen Lüfter für wärmegedämmte Dächer
- Lüftung von Bäder und Toilettenräumen ohne Außenfenster
- Schmutzwasser Be- und Entlüftung (DIN 1986)
- Entlüftung für Küchendunstabzugshauben
- Kontrollierte Wohnraumlüftung

Verarbeitung
Der Einbau des KÖSTER Systemlüfters erfolgt entsprechend der KÖSTER Einbauanleitung und der KÖSTER TPO-Verlegeanleitung der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Gebinde/Lieferform

RT 915 005	Stück

Zugehörige Produkte

KÖSTER Systemdachlüfter DN 100	Art.-Nr. RT 915 004
KÖSTER Dachlüfter Dämmpaketrohrverlängerung	Art.-Nr. RT 915 006
KÖSTER Verbundklebstoff für Lüfter und Gully	Art.-Nr. RT 915 007

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegeben Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu