



## KÖSTER Verbundklebstoff

Technisches Merkblatt RT 915 007

Stand: 02.08.2017

### Verbundklebstoff Tangit

#### Eigenschaften

- Zur Verklebung von Hart-PVC-Verbindungen
- Geeignet für drucklose Rohrsysteme
- Lösemittelhaltiger Klebstoff
- Lange offene Zeit: 4 Minuten
- Spaltfüllend

#### Technische Daten

- Lösemittel auf Basis Methyläthyketon und Cyclohexanon
- Klebungen sind wasserbeständig

#### Einsatzgebiete

Zweiteilige Gully-/ Lüfterkombinationen und Sonderlösungen sind aus Gründen der Rückstausicherheit und Festigkeit mit dem PVC Verbundkleber Tangit zu verkleben:

- Zweiteilige Lüfterkombinationen mit Unterteil
- Gewindegänge der Unterschraubrohre von einteiligen Lüftern
- Verlängerungen in der Dämmstoffebene
- Klemmring am Systemdachlüfter

#### Verarbeitung

Der Einbau des KÖSTER Dachgullys erfolgt entsprechend der KÖSTER-Einbauanleitung und der KÖSTER-TPO-Verlegeanleitung der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

#### Gebinde/Lieferform

RT 915 007 125 g tube



#### Zugehörige Produkte

KÖSTER Dachgully senkrecht DN 125	Art.-Nr. RT 914 001 S
KÖSTER Dachgully abgewinkelt DN 70	Art.-Nr. RT 914 002 A
KÖSTER Universal-Aufstockelement mit Manschette	Art.-Nr. RT 914 003
KÖSTER Universal-Aufstockelement für Dachgully ohne Manschette	Art.-Nr. RT 914 003 A
KÖSTER Dachgully-Dämpketrohrverlängerung	Art.-Nr. RT 914 005
KÖSTER Systemdachlüfter DN 100	Art.-Nr. RT 915 004
KÖSTER Unterteil für Systemdachlüfter DN 100	Art.-Nr. RT 915 005
KÖSTER Dachlüfter	Art.-Nr. RT 915 006
Dämpketrohrverlängerung	

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu

Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen, Dachabdichtung