KÖSTER Fixband 15 SY

Technisches Merkblatt W 815
Stand: 14.03.2016

Kaltselbstklebendes Kautschuk/Bitumen-Dichtungsband

Eigenschaften
KÖSTER Fixband 15 SY ist ein 1,5 mm dickes, selbstklebendes Abdichtungsband auf Bitumen/Kautschukbasis auf hochreißfester, 2-fach laminierter Polyethylenfolie.

Technische Daten

Klebeschicht	1,5 mm
Polyethylenfolie	ca. 0,05 mm
Dehnung	ca. 15 %
Mindestverarbeitungstemperatur	+ 5 °C

Einsatzgebiete
Zur Abdichtung von Detailpunkten wie z. B. zur Reparatur von Dachaufbauten, Durchdringungen und zur Anschlussverklebung von Bauteilen, sowie zur Winddichtung im Fassadenbau.

Untergrund
Der Untergrund muss fest, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost sind mittels Stahlbürste zu entfernen, Metalle sind zu entfetten. Grate sind zu entfernen und Mörtelfugen bündig zu schließen.

Zu beklebende Untergründe sind mit der KÖSTER KBE-Flüssigfolie dünn zu grundieren (Verbrauch 250 bis 500 g / m^2). Die Grundierung muss vor der Verklebung vollständig durchgetrocknet sein.

Verarbeitung
Nach dem erforderlichen Zuschnitt des Fixbandes ist das Silikonpapier unmittelbar vor dem Aufkleben auf den Untergrund gleichmäßig zu entfernen. Eine Überlappung von ca. 5 cm ist ausreichend. Durch die hohe Klebkraft des Fixbandes sind Korrekturen nach dem Verkleben nicht mehr möglich. Das KÖSTER Fixband 15 SY muss gegen Abrutschen mechanisch gesichert werden. Zum Schutz vor Hinterläufigkeiten sind die Randabschnitte mit der KÖSTER KBE-Flüssigfolie abzuspachteln. Das KÖSTER Fixband 15 SY kann mit Acrylatdispersionen und Acrylharzlacken überstrichen werden, ein Durchschlagen des Bitumens kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Reinigung der Geräte
Verklebte Schneidwerkzeuge können mit KÖSTER Universalreiniger gereinigt werden.

Gebinde/Lieferform

W 815 020	Breite: 200 mm, 20 m Rolle

Lagerung
Trocken, bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C mind. 1 Jahr lagerfähig. Die Rollen nicht unterkühlen oder praller Sonne aussetzen. Vor Druck und Feuchtigkeit schützen.

Zugehörige Produkte

KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Art.-Nr. W 245
KÖSTER KSK SY 15	Art.-Nr. W 815 105
KÖSTER Gummi-Andrückrolle	Art.-Nr. W 911 001

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegeben Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu